



DYNATECH HYPER STRIPP CHRONO

Décapant surpuissant à action rapide pour l'élimination de toutes les émulsions

- La formule originale ultra concentrée de Dynatech Hyper Stripp Chrono lui permet d'éliminer totalement toutes des couches d'émulsions même très anciennes ou entretenues très régulièrement en méthode spray.
- Les composants spécifiques de Dynatech Hyper Stripp Chrono confèrent à la formule une action rapide même sur les émulsions les plus anciennes générant un gain de temps pour l'opération de décapage pouvant aller jusqu'à 50%.
- Dynatech Hyper Stripp Chrono ne mousse pas et peut être utilisé pour le décapage en autolaveuse.

DYNATECH HYPER STRIPP CHRONO

Décapant surpuissant à action rapide pour l'élimination de toutes les émulsions

MODE D'EMPLOI

Diluer Dynatech Hyper Stripp Chrono de 5 à 15% en fonction du nombre de couches à éliminer et de leur ancienneté.

UTILISATION A LA BROSSE :

1. Etendre la solution à l'aide d'une monobrosse avec réservoir de façon à bien détremper le sol, laisser agir 5 à 15 minutes maximum en évitant que la solution ne sèche.
2. Récurer uniformément à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque marron.
3. Après récurage, aspirer immédiatement et soigneusement les eaux résiduelles à l'aide d'un aspirateur eau et poussière.
4. Rincer abondamment le sol avec de l'eau additionnée de vinaigre.
5. Effectuer 1 ou deux lavages à l'eau claire et attendre que le sol soit parfaitement sec avant d'appliquer une émulsion de la gamme Dynatech.

UTILISATION EN AUTOLAVEUSE :

1. Etendre abondamment la solution à l'aide de l'autolaveuse (ou à l'aide d'un balai à plat) de façon à bien détremper le sol, laisser agir 5 à 15 minutes maximum en évitant que la solution ne sèche.
2. Passer l'autolaveuse équipée d'un disque marron sur toute la surface en aspirant simultanément.
3. Après avoir soigneusement rincé le réservoir de l'autolaveuse, le remplir avec de l'eau additionnée de vinaigre, passer l'autolaveuse sur toute la surface en aspirant simultanément (au préalable, bien rincer le(s) disque(s) de l'autolaveuse).
4. Effectuer 1 ou 2 lavages à l'eau claire et attendre que le sol soit parfaitement sec avant d'appliquer une émulsion de la gamme Dynatech.

POUVOIR COUVRANT : 50m2/litre.

PRÉCAUTIONS

- Produit à usage strictement professionnel.
- Ne jamais utiliser sur bois, liège, linoléum, sols textiles, caoutchouc.
- En cas d'éclaboussures sur les murs, les plinthes essuyer rapidement avant séchage.
- Le port de chaussures antidérapantes et supportant l'eau est impératif.

UTILISATIONS

- Sols résistants à l'eau et aux alcalins forts : Thermoplastiques, carrelages

PHYSICO-CHIMIE

- Aspect : liquide limpide jaune parfumé.
- pH (en solution à 1%) : 11,7
- Densité : 1.1 environ
- Biodégradabilité ≥ 90%

COMPOSITION

- Agents alcalins
- Solvants
- Agents tensio-actifs
- Parfum

LEGISLATION

Ce produit est soumis à la réglementation sur les préparations dangereuses : produit classé C : CORROSIF. La formule de Dynatech Hyper Stripp Chrono a été déposée au centre anti-poisons de Bruxelles (Tel : +32 22649640).

CONDITIONNEMENT

Caisson de 4 jerricans de 5L
Code produit : 222247

27/11/2008